


#### LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- SO1** Skladba pláště z vnější strany:
- Kontaktní fasádní zateplovací systém tl. 50 mm
  - OSB deska tl. 12 mm
  - Nosná konstrukce 120/140, v rozích 140/140 a vaznice 140/160 mm
  - Minerální vata 140 mm
  - Parotěsná zábrana
  - SDK stěna s tepelnou izolací 50 mm
- PDL1** Podlaha tl.150 mm:
- Nášlapná vrstva tl. 10 mm
  - Kontra překližka, pěnová podložka tl. 10 mm
  - OSB deska tl. 16 mm
  - Dřevěný nosník 80/110 mm
  - Extrudovaný polystyren 100 mm
- SCH1** Střecha :
- modifikované hydroizolační pásy tl. 5mm
  - ochranná a separační folie tl. 2mm
  - celoplošné bednění OSB desky tl. 22mm
  - dřevěný prkenný rošt 60/40mm s mezerami
  - stropní žebra z KVH NSi dřevěných trámů C24 100/320
  - Tepelná izolace - minerální vata tl.280 mm
  - Parotěsná folie PE
  - sádkartonové desky 12,5mm, vytmelené ( EI 30)

HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	 Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, tel. 377 461 998 IČO: 25200976, DIČ: CZ25200976 Mobil: +420 604 999 257 E-mail: planstav@planstav.biz
S.Mužiková	S.Mužiková	Ing.V.Beneš	
INVESTOR T. J. Sokol Plzeň Doubravka, Hřbitovní 873/24, 312 00 Plzeň			
PROFESE stavební část			FORMÁT A4
T.J. Sokol Plzeň - Doubravka NÁSTAVBA OBJEKTU A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ			DATUM 12.2020
			STUPEŇ dSř
			Č. ZAKÁZKY 2020-08.1
			MĚŘÍTKO <b>1:100</b>
ŘEZ OBJEKTEM			Č. KOPIE Č. VÝKRESU <b>6</b>