

| Odkaz | Schema rozměr v mm | Popis  | Počet |   |
|-------|--------------------|--|-------|---|
|       |                    |  |       | Σ |
| 1Z    |                    | <p><b><u>Ocelový žebřík s ochranným košem a výlezovými madly</u></b></p> <p>žárově pozink. š.600mm<br/>v. 5,0m + výlez na střechu v.1,1m<br/>ochranný koš v.4,1m</p> <p>Poznámka:<br/>stávající žebřík bude demontován</p>   | 1     | 1 |
| 2Z    |                    | <p><b><u>Venkovní schodiště</u></b></p> <p>ocelové točité se středním vřetenem vč. podesty (žebrovaný plech - nosníky 2U 200)kotvené u obvodové stěny a nosných sloupů 2U160 (krabice)<br/>Zábradlí tyčové, výšky 1,2 m, vzdálenost mezi svislými pruty max. 130 mm, kotvení z boku konstrukce( výška zábradlí dle stávající výšky zábradlí terasy), žárově pozinkováno + porošt na nástupní podestě<br/>Protiskluzové provedení</p> <p>Pozor!<br/>ČSN 730802, čl. 9.14.1 - kosé stupně budou ve vzdál. 300 mm od vnitřního okraje ramene široké alespoň 230 mm.</p> |       | 1 |
|       |                    |  |       |   |